JMC

GRAND AVENUE

Potência e Capacidade

Contacto:
+244 **926 267 111**
+244 **928 283 666**

SINO GLORY INC
Luanda, Via Expressa, paragem da Mutamba

JMC Angola

DESIGNER INTERIOR

Eleve a sua condução com Conforto e Conveniência inovadores

Dois acabamentos interiores: North Start Black & City Grey + William Grey (Opção bicolor)
Novos Volantes Multifuncional: permite controlar a velocidade de cruzeiro, música e configurações da Rádio

ESPAÇO DE ARRUMAÇÃO

Espaço de arrumação sob a alavanca das mudanças (modelo AT), oferecendo maior capacidade e comodidade.

SAÍDA DE AR CONDICIONADO

As saídas de ar condicionado ocultas apresentam um designfuturista
Perorrem toda a consola central

APOIO DE BRAÇO LATERAL

Apoio de braço lateral para o passageiro dianteiro proporcionando estética e funcionalidade

CONFORTO NA FILA TRASEIRA

Ângulo de inclinação do encosto de 25 para maior conforto durante a viagen.
Tomada de 12V para o passageiro traseiro, demostrando atenção às suas necessidades de carregamento.

ECRÃ TÁTIL DE 10 POLEGADAS

Com apple Carplay e Android Auto intergrados opcional

IGNIÇÃO COM UM TOQUE

Entrada sem chave e ignição com um toque

Versão a Diesel

Grand Avenue											
VARIANTES	4X2 MT	4X4 MT	4X2 MT	4X4 MT	4X2 MT	4X4 MT	4X2 MT	4X4 MT	4X4 MT	4X2 MT	4X4 MT
MOTOR E TRANSMISSÃO											
MOTOR E TRANSMISSÃO	Euro II		Euro IV		Euro VI		Euro II		Euro IV	Euro VI	
Tipo	JX4D23PUMA										
Cilindrada (cc)	2296										
Potência máxima (kW (cv) @rpm)	130(177)@3200										
Binário máximo (Nm @ rpm)	400@1400-2800						450@1500-2400				
Sistema de alimentação de Combustível	injeção direta Common Rail										
Tipo de transmição	Magna manual de 6 velocidade						ZF AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADE COM SELECTSHIFT				
CHASSIS E SUSPENSÃO											
Sistema de Direção	Direção hidraúlica assistida - pinhão e cremalheira										
Suspensão dianteira	Duplo braço triangular com mola helicoidal										
Suspensão Traseira	Mola de Lâminas										
Ângulo de ataque / Saída	30/26										
Tração 4WD com sistema de engate (com bloqueio do diferencial central	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	●
Diferencial Traseiro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Freios a discos nas quatros rodas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneus e jantes: 265/65 R17, liga leve	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneus e jantes: 265/65 R18, liga leve	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
DIMENSÕES											
Dimensões totais (mm)	5450*1935*1872										
Distancia entre eixos	3270										
Bitola dianteira / traseira (mm)	1620/1620										
Dimensões da caixa de carga (mm)	1546x1595x546										
Peso em ordem de marcha (kg)	1970	2070	1970	2070	1970	2070	1970	2070	2070	1970	2070
Peso Bruto (kg)	2840	2940	2840	2940	2840	2940	2840	2940	2940	2840	2940
Carga do eixo dianteiro/Traseiro (kg)	1200/1640	1280/1660	1200/1640	1280/1660	1200/1640	1280/1660	1200/1640	1280/1660	1280/1660	1200/1640	1280/1660
Carga Útil (kg)	495										
Capacidade do despósito de combústivel (L)	80										

Versão a gasolina

Grand Avenue								
VARIANTES	4X2 MT GL	4X4 MT GL	4X2 MT LX	4X4 MT LX	4X2 AT GL	4X2 AT LX	4X4 AT LX	4X4 AT SLX
MOTOR E TRANSMISSÃO								
Nível de emissões	Euro VI							
Tipo	JX4G23GTDI							
Cilindrada (cc)	2261							
Potência máxima (kW (cv) @rpm)	18(245)@5500							
Binário máximo (Nm @ rpm)	400@2000-300							
Tipo de Transmisão	MAGNA manual de 6 velocidade				ZF AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES COM SELECTSHIFR			
CHASSIS E SUSPENSÃO								
Sistema de Direção	Direção hidraúlica assistida - pinhão e cremalheira							
Suspensão dianteira	Duplo braço triangular com mola helicoidal							
Suspensão Traseira	Mola de Lâminas							
Ângulo de ataque / Saída	30/26							
Tração 4WD com sistema de engate (com bloqueio do diferencial central	—	●	—	●	—	—	●	●
Diferencial Traseiro	○	○	○	○	○	○	●	●
Freios a discos nas quatros rodas	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneus e jantes: 245/70 R17, liga leve	●	○	●	○	●	●	○	○
Pneus e jantes: 265/65 R17, liga leve	○	●	○	●	○	○	●	●
DIMENSÕES								
Dimensões totais (mm)	5450*1935*1872							
Distâncoa entre eixos (mm)	3270							
Bitola Dianteira /traseira (mm)	1620							
Dimensões da caixa de carga (mm)	1546x1595x546							
Peso em Ordem de Marcha (kg)	1980	2070	1970	2070	1970	1970	2070	2070
Peso Bruto (kg)	2840	2940	2840	2940	2840	2840	2940	2940
Carga do eixo dianteiro /traseiro (kg)	1200/1640	1280/1660	1200/1640	1280/1660	1200/1640	1200/1640	1280/1660	1280/1660
Carga Útil (Kg)	495							
Capacidade do depósito de combústivel (L)	80							

●:Padrão ○ :Opcional